



TECHNISCHE DATEN

GEWICHT

Einsatzgewicht	58 kg
Nettogewicht	57 kg

VERDICHUNG

Schlagkraft	15 kN
Vibrationsfrequenz	10 – 11,8 Hz

ANTRIEB

Max. Arbeitsgeschwindigkeit	20 m/Min.
Max. Flächendeckung	276 m ² /Std.

MOTOR

Hersteller/Modell	Honda GXR 120
Anzahl Zylinder	1
Typ	Luftgekühlter Benzinmotor
Abgasemissionen entsprechend	Stage V
Nennleistung	2,8 kW
Tankvolumen	3 l
Kraftstoffverbrauch/Std.	0,9 l

ANTRIEBSSYSTEM



Antriebssystem	Mechanisch
----------------	------------

Finden Sie den Händler in Ihrer Nähe unter
www.dynapac.de

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Fotos und Abbildungen zeigen nicht immer Standardversionen von Maschinen. Die oben genannten Informationen sind nur eine allgemeine Beschreibung, alle Informationen sind Lieferung ohne Gewähr.



MAßE



ABMESSUNGEN

B. Breite	350 mm
H. Höhe	1.030 mm
L. Länge	728 mm
L1. Länge	335 mm
W. Stampfußbreite	230 mm

STANDARD-AUSRÜSTUNG

- Stufenlos variable Frequenz
- Stunden- und Drehzahlanzeige
- Vibrationsgedämpfter Griff
- Kraftstoff- und Luftfiltersystem
- Selbstreinigendes Luftfiltergehäuse
- Automatische Ölstandskontrolle vor dem Start
- Motorschutzabdeckungen
- Start/Stop von Motor- und Kraftstoffzufuhr am gleichen Schalter
- Seilzugstarter
- Rollen am Griff als Ladehilfe
- Einpunktaufhängung

ZUBEHÖR

- Stichteste Transporträder
- Stampfußbreiten (160-330 mm)
- Stampfußverbreiterungen
- Servicewartungssatz

Finden Sie den Händler in Ihrer Nähe unter www.dynapac.de

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Fotos und Abbildungen zeigen nicht immer Standardversionen von Maschinen. Die oben genannten Informationen sind nur eine allgemeine Beschreibung, alle Informationen sind Lieferung ohne Gewähr.